

## C994

产品图片		产品特性	
		★F2.0大光圈, 多倍进光量, 夜视更清晰	
		★红外白光一体灯板, 支持日夜全彩模式	
		★ISP图像处理技术, 保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	小鹰看看
2	采集	处理器	君正
		内存	512Mb
		镜头	4mm
		图像传感器	1/4.5英寸高质量的1兆CMOS图像传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		镜头可视角度	对角: 58°
4	视频	清晰度	720P 1280x720/15FPS/100万; 1080P 1920x1080/15FPS/200万 (差值)
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT, 软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
5	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
6	云台	云台控制角度	水平: 325° 垂直: 55°
7	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G~5G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
9	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 人形追踪
10	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		功耗	功率: 1.4W (0.28A) 最大功率: 2.8W (0.56A)
		工作环境	工作温度: -10~45℃, 工作湿度<90%
		重量	净重: 158g 毛重: 338g
		产品尺寸	76x76x116mm
		包装尺寸	90x90x185mm
		外箱尺寸	470x470x395mm
		整箱数量	50PCS/箱