

## CB78-2

产品图片		产品特性	
		★300W超高清,4G配网	
		★黑光全彩,夜视+补光灯全彩更清晰,夜视更明亮	
		★F1.0超大光圈,多4倍进光量,夜视更清晰	
		★ISP图像处理技术,保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测,智能报警推送	
		★4G全网通高速模组,手机远程,随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-Pro 海外,小鹰看看-国内
2	采集	处理器	U SSC335(B版本) QFN88
		内存	512Mb
		镜头	4mm F1.0
		图像传感器	1/2.9 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿
		夜视	全彩夜视
4	视频	可视角度	对角: 95°
		清晰度	2304*1296P/25FPS/300万
		夜视	全彩夜视
		压缩标准	H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG
		IR控制	无IRCUT, 全彩夜视
		码率	128 ~ 4096kbps
5	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		输入	内置 - 42dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
6	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的视频内容
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		4G(国内版)网络	FDD:B1/B3/B5/B8
			TDD:B34/B38/B39/B40/B41
			WCDMA:B1/B5/B8
		4G(欧版)网络	FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
			TDD:B38/B40/B41
WCDMA: B1/B5/B8			
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
9	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 警笛报警音, 区域侦测
10	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度 < 90%
		产品尺寸	40.5*39*57.5mm
		重量	净重: 65.5g
		包装清单	摄像机、支架、说明书、充电线