

## CB78W-2

产品图片		产品特性	
		★ 300W超高清, 蓝牙配网	
		★ 黑光全彩, 夜视+补光灯全彩更清晰, 夜视更明亮	
		★ F1.0超大光圈, 多4倍进光量, 夜视更清晰	
		★ ISP图像处理技术, 保留真实色彩	
		★ 人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★ WiFi配网, 手机远程, 随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-Pro海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	U SSC335(B版本) QFN88
		内存	512Mb
		镜头	4mm F1.0
		图像传感器	1/2.9 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	全彩夜视
		可视角度	对角: 95°
4	视频	清晰度	2304*1296P/25FPS/300万
		夜视	全彩夜视
		压缩标准	H.264+ /H.264 /MJPEF/JPEG
		IR控制	无IRCUT, 全彩夜视
		码率	128 ~ 4096kbps
5	音频	图像调整	亮度、对比度、OSD显示
		输入	内置 - 42dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
6	AI	压缩标准/码率	G711A
		人形检测	人形检测, 过滤无效的视频内容
		区域检测	自由涂抹选取, 只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
7	网络	智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
8	存储	无线连接	AP热点配网, 蓝牙配网
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
9	报警	云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
		报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 警笛报警音, 区域侦测
10	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		工作环境	工作温度: -10~55℃, 工作湿度<90%
		产品尺寸	40.5*39*57.5mm
		重量	净重: 63.2g
		包装清单	摄像机、支架、说明书、充电线