

## CG992DR

产品图片		产品特性	
		★双画面无视觉盲区, 一台顶两台	
		★双芯灯板, 支持全彩夜视	
		★ISP图像处理技术, 保留真实色彩	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正
		内存	512Mb
		镜头	4mm
		图像传感器	1/3 英寸 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		可视角度	4mm/对角: 91°
4	视频	清晰度	4MP
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT, 软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
5	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
6	云台	云台控制角度	水平: 320° 垂直: 65°
7	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP 等
		4G (国内版) 网络	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
9	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 人形追踪
10	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		功耗	额定: 2.6W
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 181g 毛重: 300g
		产品尺寸	75x76x127mm
		包装尺寸	90x90x185mm