


## CB57

产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲, 180°灵活转动, 全方位监控	
		★快速启动, 400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送, 侦测闪光灯震慑, 自定义报警声音	
		★5200mAh电池供电, 低电提醒	
		★双光源, 黑白夜视+全彩夜视+星光夜视随意切换, 双向语音通话	
		★永久免费云存储, 国内1天, 国外3天, 回看视频, 自动分类	
		★支持外接5V太阳能板, 持续输送供电, 设备不断电	
		★一机守护, 全家共享	
		★灵活安装, 放置使用	
★智能AI			
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
2	采集	APP	OKAM PRO海外, 小鹰看看-国内
		处理器	T23
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083, 200W,1/3CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式), 0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	焦距2.8mm
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
3	视频	可视角度	D144°对角
		夜视	黑白夜视, 双滤光片自动切换, 2颗850nm红外灯, 夜视5-10米 全彩夜视 星光夜视
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/15fps 子码流: 360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
6	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4~2.4835GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		无线连接	AP热点配网, 二维码配网,蓝牙配网
7	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	永久免费云存储, 国内1天, 国外3天
9	报警	报警检测	PIR红外人体移动侦测
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带5200mAh电池供电, 2*18650, 支持外接太阳能板
		功耗	休眠电流260uA, 工作: 230-360mA
		工作环境	工作温度: -10~55°C, 工作湿度<90%
		重量	毛重: 270g (注: 以实物为准)
		尺寸	114*66*55mm
		包装清单	主机*1(含支架), 螺丝包*1,说明书*1, 铁片*1, 免钉胶*1, 辅助贴*1 (Type-C充电线*1, 太阳能板*1, 太阳能板支架*1 选配)