

低功耗枪球机--CB621DR			
产品图片		产品特性	
		无线连接, 双频2.4G/5G WIFI	
		8000mAh大电池, 24小时全实时录像, 持久续航	
		超大广角监控, 三向云台, 水平270°, 垂直90°, 灵活旋转, 360度无遮挡	
		臻全彩夜视+黑白夜视, 11颗双光灯珠立体矩阵补光, 全彩更清晰, 夜视更明亮	
		AI模型算法, 智能联动追踪, 人形特征分析框定	
		二监控二画面, 一目看守重点区域, 一目人形追踪;	
		自定义报警音, 声光同步, 多重应用场景	
		永久免费云存储, 告别内存焦虑	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	O-KAM-Pro海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T23ZN
		内存	512MB
		图像传感器	GC2083+GC2083
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	枪机: 焦距4mm, 1G3P 球机: 焦距4mm, 1G3P
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		云台	水平270°, 垂直90°
可视角度	枪机: 对角: 100° 球机: 对角: 100°		
3	视频	夜视	全彩夜视, 双光源, 11颗双色双光源
		压缩标准	MJPEG/JPEG
		多码流	主码流: 1080P/15fps 子码流: 360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灾, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
6	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G/5GHz 双频
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
		无线连接	AP热点配网, 二维码配网, 蓝牙配网
7	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	1天免费云存储
9	报警	声光报警	声光报警
		报警检测	支持人体移动侦测, PIR红外人体检测10米
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带8000mAh电池供电
		功耗	休眠待机300uA, 工作: 230MA-1.8A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 680g; 毛重: 1507g
		尺寸	裸机: 183*164*122mm 彩盒: 235x203x142mm
		包装清单	主机*1, 说明书*1, 太阳能板*1, 太阳能板支架*1