

低功耗卡片机-CB554

产品图片		产品特性	
		★无线连接	
		★远程主动唤醒, 双向语音对讲	
		★快速启动, 400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测, 智能报警推送	
		★9600mAh电池供电, 低电提醒	
		★双光源, 日夜全彩, 56颗光源全面补光	
		★永久免费云存储, 国内1天, 国外3天	
		★支持外接5V太阳能板, 持续输送供电, 设备不断电	
		★智能AI	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	OKAM PRO海外, 小鹰看看-国内
2	采集	处理器	T23
		内存	512Mb
		图像传感器	GC2083, 200W,1/3CMOS
		最低照度	0.8Lux/F1.4 (彩色模式) ,0.3Lux/F1.4 (黑白模式)
		镜头	标准镜头直径14mm
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		可视角度	D110°对角
3	视频	夜视	黑白夜视, 双滤光片自动切换, 6颗850nm红外灯, 全彩夜视, 50颗白光灯, 夜视5-8米
		压缩标准	H.264 /MJPEF/JPEG
		多码流	主码流: 1296P/15fps 子码流: 360P/15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能 (内测中)	宠物, 车辆, 包裹等
6	网络	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n/ax
		无线频率	2.4/5G
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 数据加密
7	按键	无线连接	AP热点配网, 二维码配网,蓝牙配网
		按键1	开关机键
8	存储	复位按键	长按恢复出厂设置
		外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
9	报警	云存储	永久免费云存储, 国内1天, 国外3天
		报警检测	PIR红外人体移动侦测
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带5000mAh电池供电, 2*21700, 支持外接5V太阳能板
		功耗	休眠电流260uA, 工作: 230-1.2mA
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 264g 毛重: 400g
		尺寸	裸机: 88.2*60*59mm 包装: 152x119x79mm
		包装清单	主机*1, 支架*1, Type-C*1,说明书*1, (太阳能板*1, 太阳能板支架*1 选配)