

CS621DR

| 产品图片                                                                              |      | 产品特性                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |      | ★双画面无视觉盲区，一台顶两台      |                                                           |
|                                                                                   |      | ★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰 |                                                           |
|                                                                                   |      | ★ISP图像处理技术，保留真实色彩    |                                                           |
|                                                                                   |      | ★人体移动智能侦测，智能报警推送     |                                                           |
| 序号                                                                                | 类别   | 类型                   | 参数                                                        |
| 1                                                                                 | 系统   | 操作系统                 | linux                                                     |
|                                                                                   |      | 在线用户数                | 4个用户同时在线观看                                                |
|                                                                                   |      | APP                  | 安视界                                                       |
| 2                                                                                 | 采集   | 处理器                  | 君正                                                        |
|                                                                                   |      | 内存                   | 512Mb                                                     |
|                                                                                   |      | 镜头                   | 4mm                                                       |
|                                                                                   |      | 图像传感器                | 1/2.7英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器                               |
|                                                                                   |      | 最低照度                 | 0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）                                 |
|                                                                                   |      | 传感器性能                | 支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿                                     |
|                                                                                   |      | 夜视                   | 黑白夜视，全彩夜视                                                 |
| 4                                                                                 | 视频   | 可视角度                 | 对角：91°                                                    |
|                                                                                   |      | 清晰度                  | 1080P 1920x1080/15FPS/200万；1296P 2304x1296/15FPS/300万（插值） |
|                                                                                   |      | 夜视                   | 黑白夜视，全彩夜视                                                 |
|                                                                                   |      | 压缩标准                 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG                       |
|                                                                                   |      | IR控制                 | 有IR-CUT，软光敏控制                                             |
|                                                                                   |      | 码率                   | 128 ~ 4096kbps                                            |
| 5                                                                                 | 音频   | 图像调整                 | 亮度、对比度、OSD显示                                              |
|                                                                                   |      | 输入                   | 内置 - 38dB麦克风                                              |
|                                                                                   |      | 输出                   | 内置 8Ω1W 喇叭                                                |
|                                                                                   |      | 采样频率/位宽              | 8KHz/16bit                                                |
| 6                                                                                 | 云台   | 压缩标准/码率              | G711A                                                     |
|                                                                                   |      | 云台控制角度               | 水平：270° 垂直：90°                                            |
| 7                                                                                 | 网络   | 网络接口                 | 10Mbps/100Mbps                                            |
|                                                                                   |      | 网络协议                 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等               |
|                                                                                   |      | 无线网络                 | IEEE802.11b/g/n                                           |
|                                                                                   |      | 无线频率                 | 2.4G                                                      |
|                                                                                   |      | 无线安全加密               | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密                      |
| 8                                                                                 | 存储   | 外置TF卡                | 支持T-Flash卡(最高支持256GB)                                     |
|                                                                                   |      | 云存储                  | 支持云存储功能，可根据需求购买。                                          |
| 9                                                                                 | 报警   | 报警检测                 | 支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪，警笛声报警                          |
| 10                                                                                | 物理指标 | 额定电压                 | DC12V±5%                                                  |
|                                                                                   |      | 功耗                   | 功率：6.24W（0.52A）最大功率：9.96W（0.83A）                          |
|                                                                                   |      | 工作环境                 | 工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度 <90%                                  |
|                                                                                   |      | 重量                   | 净重：456g 毛重：756g                                           |
|                                                                                   |      | 产品尺寸                 | 148x123x185mm                                             |
|                                                                                   |      | 包装尺寸                 | 182x141x210mm                                             |
|                                                                                   |      | 外箱尺寸                 | 562x435x450mm                                             |
|                                                                                   |      | 整箱数量                 | 18PCS/箱                                                   |