

FG882-B			
产品图片		产品特性	
		★200W超高清	
		★AI功能：支持电动车检测	
		★报警语音提示，绘图警戒报警，支持自定义语音	
		★全彩夜视，24H呈现全彩画面	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★移动智能侦测，智能报警推送	
		★手机远程，随时随地观看	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	君正T41
		内存	1Gbit
		镜头	4mm
		图像传感器	1/3 CMOS传感器
		最低照度	0.01Lux
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	4颗暖光灯
		可视角度	4mm 对角90°
3	视频	清晰度	1920*1080P/25FPS/200万
		夜视	全彩夜视
		压缩标准	H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG
		IR控制	双滤光片自动切换
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
6	AI	AI监测	AI功能：支持电动车检测
		报警动作	摄像机：报警语音提示；报警消息实时推送；
		报警检测	支持移动侦测，电动车检测
		区域检测	自由涂抹选取,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
7	网络	网线接口	10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等
		4G(国内版)网络	FDD:B1/B3/B5/B8
			TDD:B34/B38/B39/B40/B41
8	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
9	报警	报警检测	支持移动侦测，车辆检测，警笛报警音，区域侦测
10	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率：4.5W(暖光灯开启)最大功率：6W
		工作环境	工作温度：-10 ~ 55℃，工作湿度<90%
		重量	毛重：TBD（注：以实物为准）
		包装清单	摄像机、螺丝包，说明书